

## ABERTURAS EN EL PISO

Cubrir una abertura en el piso con una madera en forma segura exige algo más que simplemente colocar el material sobre el agujero o incluso clavarlo.

Seguridad total en el trabajo significa tomarse todo el trabajo necesario para eliminar el riesgo. Un trabajo a medias, incompleto o insuficiente, cuando se trata de cubrir riesgos provocados por los orificios, puede tener como consecuencia una prevención del accidente también a medidas, incompleto o insuficiente.

Un accidente reciente ilustra esta idea. Un carpintero que se encontraba más arriba le pidió a un trabajador que estaba más abajo que le alcanzara una hoja de madera. El trabajador se aproximó a una hoja de madera que estaba en el piso, la levanto, dio uno o dos pasos hacia delante mientras levantaba la madera, y se cayó en un agujero del piso. ¿Por qué sucedió esto?

La madera sobre el agujero no tenía marcas de ningún tipo. No había ningún tipo de advertencia. El hombre pensó que era una hoja de material suelto en el piso.

No se avisó al trabajador de la existencia de dicha hoja. No se le comunicó que tapar las aberturas en el piso era un procedimiento de trabajo planeado para evitar accidentes. Tampoco se le avisó que debía mantener e informar esos lugares de peligro.

Cualquier cosa por debajo de seguridad total equivale a ausencia de seguridad. Debe tenerse en cuenta la actitud de seguridad total cuando se cubren los orificios en el piso.

- Asegúrese de tapar los agujeros en forma Segura con una cubierta lo suficientemente grande y rígida como para que no falle
- Preste atención a las advertencias de peligro en relación con las aberturas en el piso. Escuche cuando se le informe sobre ellas
- Nunca mueva la cubierta de una abertura del piso sin permiso.